

Serie Starlight H.265 WDR

Speed Dome H.265/H.264 - 2 Mpixel - Zoom 30X + analisi video

SN-IP557/21BDR/ZSC30/WO

CAMERA

Sensore	1/1,9" Progressive Scan CMOS
Illuminazione minima	Colore 0,001 Lux; B/N 0 Lux;
Day & Night	Filtro ICR
Velocità Shutter	1/1 - 1/30000s
Auto Iris	Automatico / Manuale
Wide Dynamic Range	dWDR
Digital Noise Reduction	3D
Ottica Zoom	Modulo Sunell 30X, 6 ÷ 180 mm
Zoom digitale	16X
Grado di apertura	59,8° ÷ 2,3°
IR Led	8
Distanza d'illuminazione IR	150 m
Pan/Tilt	Pan 0° ÷ 360°, Tilt 10° ÷ 90°
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,01° ÷ 180°/s, Tilt 0,01° ÷ 90°/s Velocità preset Pan 180°/s, Tilt 90°/s
Posizione 3D	Si
Coordinate Display	Si
Preset /Tour/Scan/Track	400/12/12/6

IMMAGINE

Compressione video	H.264 / H.265, High / Main Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream: 500 ÷ 12000 kbps Sub stream: 100 ÷ 6000 kbps
Compressione Audio	G.711, RAW_PCM
Risoluzione massima	1920x1080 30 fps
Stream	Stream 1: 1920x1080, 1280x720 Stream 2: D1 / CIF /QCIF / VGA QVGA / 640x360
Impostazione d'immagine	Saturazione, brillantezza, contrasto, nitidezza, rotazione dell'immagine
HLC	Si
Regione d'interesse	Si
Defog	Si
Stabilizzatore immagini	ND
Frame integrator	ND

RETE

Protocolli di rete	IPv4, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTP/RTCP, PoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast and Multicast supportati
Allarme	Motion Detector, attraversamento linea, Tamper, intrusione area, spostamento telecamera, bighellonaggio, bighellonaggio multiplo, rilevamento retrogrado, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, velocità anormale, parcheggio illegale, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportati QuickTime / VLC Player
Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, Watchdog Hardware
Lingua Web	Italiano, Inglese, Cinese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Russo, Francese, Ceco, Ungherese
Compatibilità	ONVIF Profilo G e S, CGI

INTERFACCIA

Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ-45
Ingressi/uscite audio	1 ingresso / 1 uscita
Ingressi/uscite allarme	7 ingressi / 2 uscite
RS485	Si
Uscita BNC	Si
Pulsante di reset	Si (All'interno)
Registrazione locale	Micro SD/SDHC/SDXC slot, max 128 GB

GENERALI

Alimentazione	24 Vca / 2,5 A
Assorbimento	40 W max
Temperatura d'esercizio	-40 °C ÷ +60 °C
Umidità relativa	0% ÷ 90% UR
Grado di protezione IP	IP66, TVS6000V
Certificati	CE / FCC
Dimensioni	Ø 205 x 332 mm
Peso	4,3 Kg

new product
NEW



Telecamera speed dome IP da esterno 2 Mpixel con led IR, risoluzione 1920x1080 30 fps, sensore da 1/1,9" Progressive Scan CMOS, zoom ottico 30X 6÷180 mm (59,8°÷2,3°) + 16X zoom digitale, 8 led IR per una illuminazione fino a 150 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menù OSD in lingua Italiana, slot per memorie SD/SDHC/SDXC da max 128 GB. Analisi video on-board: Motion Detector, attraversamento linea, tamper, intrusione area, spostamento telecamera, bighellonaggio, bighellonaggio multiplo, rilevamento retrogrado, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, velocità anormale, parcheggio illegale, disconnessione rete, allarme memoria, ingresso/uscita allarme. 7 Ingressi allarme/ 2 uscite, 1 ingresso audio / 1 uscita, compressione H.264 High/Main/Baseline e MJPEG, compatibile ONVIF, IP66, alimentazione 24 Vca / 2,5 A.

Alimentatore e staffa standard da parete inclusi.

ACCESSORI & APP



SN-BK604B
 Adattatore per il montaggio a palo per speed dome.



SN-BK605
 Supporto angolare per speed dome.



SN-BK607B
 Discesa da soffitto per speed dome.



INVIEW PRO 3
 App per Apple iOS e Android.

Fare riferimento alle tavole di compatibilità accessori da pagina 84.